



電気をもっと自由に。



ポータブル電源

VOLCUR
G-PD500



世界基準の
安全性

- ・ 日本製 IC を採用した BMS (バッテリー・マネジメント・システム) を搭載
- ・ ポータブル電源の基準である UL2743 規格に準拠
※PSE にはポータブル電源の区分がありません。
- ・ PSE 認証済み AC アダプターを付属

ご利用シーン

Usage scene



アウトドア



太陽電池からの
充電も可能!



災害時・非常時

デバイス給電・充電の目安

小型冷蔵庫 (40W) ▶▶ 約 12 時間	スマートフォン (12W) ▶▶ 約 35 回充電	液晶TV (150W) ▶▶ 約 3 時間
扇風機 (30W) ▶▶ 約 16 時間	ノートPC (50W) ▶▶ 約 8 時間	LEDライト (12W) ▶▶ 約 40 時間
電気毛布 (60W) ▶▶ 約 8 時間	タブレットPC (30W) ▶▶ 約 15 回充電	小型炊飯器 (150W) ▶▶ 約 3 回

製品仕様

Product Specifications

小型ディスプレイ



充電や給電の利用状況を表示

DC 出力

USB-C ポートは、
USB PD60W に対応

DC (USB-A・4ポート)

・ 5V、3Amax
(2ポート合計 3A×2セット)

DC (USB-C・1ポート)

・ 5V/9V/12V/15V/20V、3A
(USB PD60W)

AC 出力

家庭用コンセントと同じ純正弦波

AC (2ポート)

・ 100V 最大 300W (瞬間 600Wmax)

容量 500Wh、135,000mAh/3.7V



幅: 160mm

高さ: 236mm



奥行き: 300mm

LEDライト



3段階切替 (強 - 弱 - SOS点滅)

充電ジャック

充電用 AC アダプター

・ DC27.5V、3.25A

充電用シガーアダプター

・ DC12V/24V、10Amax

ソーラーパネル入力

・ DC14V~40V、10A、120Wmax

金属ボディ

耐衝撃性、放熱性に
優れたアルミニウム合金

重量

・ 6.8kg

動作温度

・ -10 ~ 40℃

動作湿度

・ 10 ~ 90%

製品保証: 1年間

●お問い合わせ

株式会社 ケー・アイ・エス

<http://www.kis-solar.co.jp/>

本 社: 〒384-2206 長野県佐久市茂田井 2987 番地 8

TEL 0267-53-8840 / FAX 0267-53-3315

※このカタログは 2022 年 2 月現在のものです。記載された仕様は予告なく変更することがあります。